


Termostato remoto eletrônico CONTROLE REMOTO REC 08



REC 08



CN6

- Simples e intuitivo;
- Permite a gestão completa da caldeira
- Parâmetros para ajuste da caldeira (incluindo a definição de serviço);
- Exibição do modo de funcionamento;
- Cronotermostato programável ambiente 7 dias com dois níveis de temperatura.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES H x L x P (mm)
012616 20001776	Painel de controle remoto REC 08 (sem conector)- BRT	95 x 80 x 25
012613 20008401	Kit conector CN6 para sonda externa e controle remoto	-

TERMOSTATO AMBIENTE THERMO14



Este termostato é particularmente adequado para a regulação automática de aquecimento e ar condicionado nos mais variados ambientes residencial, comercial e industrial (casas, hotéis, escolas, escritórios, oficinas, etc.).

Termostato independente unipolar, não eletrônico

- Faixa de ajuste: +5 /+ 30°C
- Diferencial: $\Delta T \leq 1K$
- Gradiente térmico: 1K/15 min.
- Elemento sensível: câmara de expansão a vapor
- Contatos de prata: 1000/1000
- Interrupção ou troca de contatos
- Tensão de impulso nominal: 4kV
- Âmbito dos contatos:
TERMO 14.2 (1.5) A 250V ~
- Dispositivo de classe I
- Grau de proteção: IP 20
- ações do tipo 1B
- Situação de poluição do dispositivo: grau de poluição 2

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES H x L (mm)
015834 35410429	Termostato mecânico Termo 14.2 - Geca	65x65