APLICAÇÃO: Apropriado para o ajuste automático dos sistemas de aquecimento, queimadores e bombas.

MULTI402

Termostato regulável imersão com termômetro de controle, operação líquido, contatos SPDT, com bulbo proteção waterproff.

SAVE ENERGY

TERMOSTATO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacid. de comutação	C-1 15(3)A 400 VAC / C-2 2,5(06)A 400VAC
Vida útil	100000 ciclos de comutação
corrente mínima	200 mA
Isolamento resistente	±100 Mohm
Max temp. ao redor do corpo	T110° C
Max temp. em torno do bulbo	±15% valor de comutação
resistência dielétrica	AC 2000 V 1 min
Conexão	Faston 6,3x0,8
Homologação Européia	Termostato inside ENEC 03
Grau de proteção	IP40

TERMÔMETRO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Range	0/120°C
Relógio	Números pretos mostrador branco
Resolução	2°C
Precisão	±2°C
Indicador	Preto
Quadro	Preto
Calibração	60°C ±1°C
Controle	20 - 100°C ± 2°C
Homologação Européia	EN 13190
Grau de proteção	IP40

COD	TEMPERATURA TERMÔMETRO	TEMPERATURA TERMOSTATO	BOX SP	BOX DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)
MULTI402	0 / 120°C	0 / 90°C	24	600x400x170	11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
014811	MULTI402 - AR