

MULTI405

Caixa com termostato regulável e controle do termômetro



TERMOSTATO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacid. de comutação	C-1 15(3)A 400 VAC / C-2 2,5(0,6)A 400VAC
Vida útil	100000 ciclos de comutação
corrente mínima	200 mA
Isolamento resistente	> 100 Mohm
Max temp. ao redor do corpo	T 110° C
Max temp. em torno do bulbo	+15% valor de comutação
resistência dielétrica	AC 2000 V 1 min
Conexão	Faston 6,3x0,8
Homologação Européia	Termostato inside ENEC 03
Grau de proteção	IP40

TERMÔMETRO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Range	0/120°C
Relógio	Números preto mostrador branco
Resolução	2°C
Precisão	±2°C
Indicador	Preto
Quadro	Preto
Calibração	60°C ±1°C
Controle	20 / 100°C ± 2°C
Homologação Européia	EN 13190
Grau de proteção	IP40

COD.	CAPILLARY	TEMPERATURA RANGE TERMOMETRO	TEMPERATURA RANGE TERMOSTATO	BOX SP	BOX DIMENSÕES (mm)	PESO(kg)
MULTI405	1500mm/1500mm	0 / 120°C	0 / 90°C	24	600x400x170	11

CÓDIGO DESCRIÇÃO

014812 MULTI405 - AR