

Válvulas

VÁLVULA FLANGEADA E OBTURADOR DE 3 VIAS MOTORIZÁVEL SÉRIE MK DN



válvula com motor



Características principais:

As válvula de três vias e obturador de serie MK podem ser utilizadas como válvulas desviadora, mescladoras e interceptores em sistema de aquecimento, refrigeração, ventilação e produção de AQS

As demais válvulas podem ser motorizadas com motores serie AS .

As válvulas serie MK resolvem todos os problemas que os instaladores encontram nas mescladoras tradicionais.

As válvulas da serie MK garantem:

- Também pode-se utilizar para desvio em sistemas que tenham uma pressão diferencial alta.
- Curva de regulagem de igual porcentagem, para melhor regular a temperatura dos sistemas de aquecimento e refrigeração.
- Indisponibilidade de travamento do atuador também em presença de cálcio ou eventuais sujeiras depositadas nos sistemas.
- Campo de temperatura 04 à 110°C.
- Estas características fazem destes tipos de válvulas serem especialmente adequadas para regular temperaturas em sistemas de produção de água quente e também para regular a temperatura em sistemas com painéis solares.
- O corpo e o obturador são de latão, o eixo atuador são em aço inox.
- A vedação do eixo é realizada com anel O-rings facilmente substituídos em caso de deterioração. Válvulas com flanges MKDN de DN50, DN65 e DN80;
- Acionamento manual e motorizada
- Pressão nominal PN16;
- Limite da temperatura de fluido 4÷150°C (máx.).

Válvula flangeada e obturador de 3 vias motorizável série MK DN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	KVS
010453 7.006.00255	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em ferro - obturador e sede em latão - eixo em aço inóx - conexão flangeada - curso atuaç. 15 - TV	DN 50	40
010454 7.006.00426	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em ferro - obturador e sede em latão - eixo em aço inóx - conexão flangeada - curso atuaç. 30 - TV	DN 65	63
010455 7.006.00428	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em ferro - obturador e sede em latão - eixo em aço inóx - conexão flangeada - curso atuaç. 30 - TV	DN 80	100
- 7.006.00381	* MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em ferro - obturador e sede em latão - eixo em aço inóx - conexão flangeada - curso atuaç. 30 - TV	DN 100	160

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

Acessório específico - SERVOMOTOR PARA VÁLVULA ATUADORA SÉRIE MK

SERVOMOTOR SÉRIE MK MOTOR AS 800 /180 seg.

para válvula rosqueada MK de 1/2" e 2", também para válvulas flangeadas DN 50, DN 65 e DN 80.



AS 800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010477 7.006.00664	AS/800/240/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65- revestimento em ABS - carga máxima 80 Kg - curso em 240 seg. - 230V - TV
* 7.006.00683	AS/800/240/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65- revestimento em ABS - carga máxima 80 Kg - curso em 240 seg. - 24V - TV
010478 7.006.00677	AS/800/240/M0 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65- revestimento em ABS - carga máxima 80 Kg - curso em 240 seg.- com a auto-aprendizagem e modulação - 24V - TV

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

Válvulas

VÁLVULA FLANGEADA E OBTURADOR DE 3 VIAS MOTORIZÁVEL SÉRIE MK DN



SERVOMOTOR SÉRIE MK MOTOR AS 1400 /150 seg.
para válvula flangeada MK, DN 50, DN 65, DN 80 e DN 100



AS 1400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

010480 7.006.00503	AS/1400/150/230/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65/80/100/125/150- revestimento em ABS - carga máxima 140 Kg - curso em 150 seg. / 30 mm - 230V - TV
-----------------------	---

7.006.00532	* AS/1400/150/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65/80/100/125/150- revestimento em ABS - carga máxima 140 Kg - curso em 150 seg. / 30 mm - 24V - TV
-------------	--

010444 7.006.00603	AS/1400/150/M0 - Motor p/ válvula série MK DN 50/65/80/100/125/150- revestimento em ABS - carga máxima 140 Kg - curso em 150 seg. / 30 mm - com a auto-aprendizagem e modulação - 24V
-----------------------	---

* SOMENTE SOB ENCOMENDA