Bomba de circulação, vaso de expansão e trocador de calor

VASO DE EXPANSÃO MULTIFUNCIONAL

Características:

- Temperatura de exercício: -10º / +100ºC
- Pressão máx. de exercício: 10 bar
- Pressão de pré-carga standard: 2,5 bar
- Cor do revestimento externo: Branco RAL 9010
- Membrana em goma: EPDM
- Declaração de conformidade com os requisitos essenciais de segurança previsto na Norma PED 97/23/CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
014828 IIFML00W01BD0	Vaso de expansão VM12
014829 IIIML00W01EC0	Vaso de expansão VM24
014830 IIJML00W01EA0	Vaso de expansão VM35
015167	Vaso de expansão MVM50
015168	Vaso de expansão MVM80
013769	* Suporte fixação de vaso de expansão - IMS

* Para os vasos de expansão VM12, VM24 e M35





Código	Modelo	Altura (mm)	Diâmetro (mm)	Dimensão (mm)	Conexão
IIFML00W01BD1	M12	295	280	(Pz8) 580X580X650	3/4″
IIIME00W01EC1	M24	483	280	(Pz4) 510X570X570	1″
IIJME00W01EA1	M35	440	365	(Pz1) 380X400X460	1″
IICKL00W011EA1	MV50	697	365	(Pz1) 380X380X710	1″
IIMML00W01EA1	MV80	856	415	(Pz1) 420X430X860	1″