

DAMPER PARA CHAMINÉ DA CALDEIRA SÉRIE SD



São acionadas por um motor elétrico e podem assumir duas posições de funcionamento dependendo se está ou não ativado. O tubo e o obturador estão constituído de material inoxidável.

Sobre a armação do motor há um interruptor auxiliar que é acionado durante a comunicação da válvula de comporta.

As válvulas são dotadas de uma alavanca externa para a colocação manual do obturador e funciona também como indicador de posição. Estas comportas são utilizadas como válvulas de interceptção dos vapores da chaminé das caldeiras de gás, óleo ou lenha.

- Tensão de alimentação nominal; 230 Vac (dispon. 24, 110 Vac; 50Hz)
- Potência absorvida; $5 \div 6$ W
- Ida ao contato auxiliar; 3A, 250 Vac;
- Grau de proteção; IP 22 Norma IEC 529. Rif Norma Européia CEI EN 60529
- Limite de temperatura do fluido; $+250^{\circ}\text{C}$
- Tempo de abertura nominal; $6 \div 8$ seg.
- Comprimento total do cabo; 1000m.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7.001.00878	SD 130 - Damper para combustão - diâmetro do tubo. 150 - corpo do amortecedor em aço inox- tensão de alimentação 220/240Vac. - 50 Hz
7.001.00879	SD 150 - Damper para combustão - diâmetro do tubo. 150 - corpo do amortecedor em aço inox- tensão de alimentação 220/240Vac. - 50 Hz