

## CALDEIRA A CONDENSAÇÃO MURAL MYNUTE GREEN

- Com a **RANGE RATED certification** a caldeira é capaz de adaptar a potência da caldeira para as solicitações térmicas reais da instalação;
- **Eficiência ★★★★★** de acordo com a Norma Europeia EEC 92/42. Eficiência 100% PN > 93+2 log Pn de acordo DL 311/06;
- Emissão mínima de poluentes: Performance classe 5 (EN 483);
- Trocador de calor em alumínio extrusado proporcionando excelente transferência térmica;
- Termorregulador de série (com sonda externa disponível sob encomenda);
- Ideal para instalações de AQS e calefação;
- Proteção elétrica IPX5D;
- Circulador de elevada prevalência (mod. 25-35 kW);
- Compatível com os separadores hidráulicos Beretta;
- Gestão de AQS, calefação, válvula 3 vias, termostato, sonda externa de retenção.



POSICIONAMENTO DE CENTRO A CENTRO DAS CONEXÕES



Câmara fechada - tiragem balanceada

Eficiência ★★★★★ Norma Europeia 92/42/EEC

CÓDIGO	GÁS	MODELO	DIMENSÕES H x W x D (mm)	POTÊNCIA MIN - MAX (kW)
--------	-----	--------	--------------------------------	-------------------------------

### Aquecedores

014097 20003095	GLP/ GN	MYNUTE GREEN 85 (25 kW R.S.I.)	780 x 400 x 358	6 - 25
014098 20003096	GLP/ GN	MYNUTE GREEN 120 (35 R.S.I.)	780 x 400 x 358	7 - 34.6