

VÁLVULA DESVIADORA PRESSOSTÁTICA SÉRIE VDP - 3 VIAS



As válvulas VDP são utilizadas em caldeiras domesticas ou semi industriais dotadas de trocador de calor para a produção instantânea de água quente. Durante a demanda de água quente por parte dos usuários, a válvula VDP desvia o fluxo de água, do circuito primário (circuito fechado) da caldeira para o trocador. Este fluxo desviado é modulado em função da vazão de água sanitária até que este chegue ao mínimo que alcança a vazão de acionamento do microinterruptor. A válvula VDP está dotada de microinterruptores auxiliares e de um eventua regulador de vazão.

- Pressão nominal PN10;



Válvula desviadora 3 vias série VDP - pressostato de sinalização de fluxo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	PN
11111 7.005.00063	VDP 1 - válvula desviadora 5 vias pressostática 1 micro - corpo a 180°	¾" e ½"	10
10610 7.005.00040	VDP 2 - válvula desviadora 5 vias pressostática 2 micro - corpo a 180°	¾" e ½"	10

VÁLVULA DESVIADOTA PRESSOSTÁTICA

SÉRIE VDP - 3 VIAS

VÁLV. MOT. 2 VIAS SÉRIE VMR	VAZÃO DE H2O PRIMÁRIO P/ INTERVENTO MICRO l/min.	VAZÃO DE H2O SECUND. P/ INTERVEN- TO MICRO l/ min.	PRESSÃO NOM- INAL PRIMÁR/ SECUND. bar	TEMP. MÁX. PRIMÁRIO/SE- CUND. °C	PRESSÃO MÁX. ABERT. CIRCUITO PRIM. bar	PRESSÃO MÁX. ABERT. CIRCUITO SEC. bar
VDP-1	0,3	2,1	4,5 / 10	110 / 70	0,3	0,5
VDP -2	0,3	2,1	4,5 / 10	110 / 70	0,3	0,5