VÁLVULA DESVIADORA 5 VIAS PRESSOSTÁTICA SÉRIE VDP

As válvulas VDP são utilizadas em caldeiras domesticas ou semi industriais dotadas de trocador de calor para a produção instantânea de água quente. Durante a demanda de água quente por parte dos usuários, a válvula VDP desvia o fluxo de água, do circuito primário (circuito fechado) da caldeira para o trocador. Este fluxo desviado é modulado em função da vazão de água sanitária até que este chegue ao mínimo que alcança a vazão de acionamento do microinterruptor. A válvula VDP está dotada de microinterruptores auxiliares e de um eventual regulador de vazão.

- Pressão nominal PN10;

Válvula desviadora 5 vias série VDP - pressostato de sinalização de fluxo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	PN
011111 7.005.00063	VDP 1 - válvula desviadora 5 vias pressostática 1 micro - corpo a 180º - TV	¾" e ½"	10
010610 7.005.00040	VDP 2 - válvula desviadora 5 vias pressostática 2 micro - corpo a 180º - TV	¾" e ½"	10

VÁLV. MOT. 2 VIAS SÉRIE VMR	VAZÃO DE H2O PRIMÁRIO P/ INTERVENTO MICRO l/min.	VAZÃO DE H2O SECUND. P/ INTERVEN-TO MICRO l/min.	PRESSÃO NOM-INAL PRIMÁR/ SECUND. bar	TEMP. MÁX. PRIMÁRIO/SE-CUND. °C	PRESSÃO MÁX. ABERT. CIRCUITO PRIM. bar	PRESSÃO MÁX. ABERT. CIRCUITO SEC. bar
VDP-1	0,3	2,1	4,5 / 10	110 / 70	0,3	0,5
VDP -2	0,3	2,1	4,5 / 10	110 / 70	0,3	0,5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
011509 7.005.00262	Kit membrana Alberino + tenuta (auto vedação) - VDP STD - TV