

Válvulas

VÁLVULA ATUADORA DE 2 E 3 VIAS SÉRIE MK



As válvulas de três vias obturadora da série MK podem ser utilizadas como válvulas desviadora, mescladoras e interceptadoras em sistema de aquecimento, refrigeração, ventilação e produção de água quente sanitária.

As demais válvulas podem ser motorizadas com motores série AS. As válvulas série MK resolvem todos os problemas que os instaladores encontram nas mescladoras tradicionais, pois garantem:

. Baixíssimo índice de vazão, também se utilizarem para desvio em sistemas que tenham uma pressão diferencial alta.

. Curva de regulagem de igual porcentagem, para melhor regular a temperatura dos sistemas de aquecimento e refrigeração.

. Impossibilidade de travamento do atuador também em presença de cálcio ou eventuais sujeiras depositadas no sistemas.

As válvulas atuadoras série MK são construídas em aço inox, a vedação do eixo é realizada com anel O-rings facilmente substituídos em caso de deterioração.

. Campo de temperatura 04 à 110°C.

Estas características fazem destes tipos de válvulas serem especialmente adequadas para regular temperaturas em sistemas de produção de água quente e também para regular a temperatura em

sistemas com painéis solares.

- Acionamento manual e motorizada
- Pressão nominal PN16;
- Limite da temperatura de fluido 4÷150°C (máx.)
- Curso de atuação 15mm.

Válvula atuadora de 3 vias série MK - para água fria

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	KVS
010450 7.006.00643	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em latão - obturador e sede em latão - eixo em aço inox - PN 16 - TV	½" F	3,0
- 7.006.00652	* MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em latão - obturador e sede em latão - eixo em aço inox - PN 16 - TV	¾" F	6,3
010448 7.006.00649	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em latão - obturador e sede em latão - eixo em aço inox - PN 16 - TV	1" F	9,0
011506 7.006.00646	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em latão - obturador e sede em latão - eixo em aço inox - PN 16 - TV	1"¼ F	14
014090 7.006.00640	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em latão - obturador e sede em latão - eixo em aço inox - PN 16 - TV	1"½ F	19
014091 7.006.00623	MK - válvula obturadora 3 vias - corpo em latão - obturador e sede em latão - eixo em aço inox - PN 16 - TV	2" F	25

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

Acessório específico - SERVOMOTOR PARA VÁLVULA ATUADORA SÉRIE MK

SERVOMOTOR SÉRIE MK MOTOR AS 250 / 75 seg.

- Para válvulas rosqueadas MK de ½" e 2"



AS 250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010475 7.006.00662	AS/250/75/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK de ½" e 2"- revestimento em ABS - carga máxima 25 Kg - curso em 75 seg. - 230V
* 7.006.00669	AS/250/75/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK de ½" e 2"- revestimento em ABS - carga máxima 25 Kg - curso em 75 seg. - 24V
* 7.006.00619	AS/250/75/M0 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK de ½" e 2"- revestimento em ABS - carga máxima 25 Kg - curso em 75 seg. - com a auto-aprendizagem e modulação - 24V

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

Válvulas

VÁLVULA ATUADORA DE 3 VIAS SÉRIE MK



AS 250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

7.006.00663	AS/250/180/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK de ½" e 2"- revestimento em ABS - carga máxima 25 Kg - curso em 180 seg. - 230V - TV
-------------	--

7.030.01143	* AS/250/180/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK de ½" e 2"- revestimento em ABS - carga máxima 25 Kg - curso em 180 seg. - 24V - TV
-------------	---

7.006.00674	* AS/250/180/M0 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK de ½" e 2"- revestimento em ABS - carga máxima 25 Kg - curso em 75 seg. - com a auto-aprendizagem e modulação - 24V - TV
-------------	--

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

SERVOMOTOR SÉRIE MK MOTOR AS 800 /180 seg.

para válvula rosqueada MK de ½" e 2", também para válvulas flangeadas DN 50, DN 65 e DN 80.



AS 800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

010477	AS/800/240/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65- revestimento em ABS - carga máxima 80 Kg - curso em 240 seg. - 230V - TV
--------	--

7.006.00683	* AS/800/240/00 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65- revestimento em ABS - carga máxima 80 Kg - curso em 240 seg. - 24V - TV
-------------	---

010478	AS/800/240/M0 - Motor on/off 3 pontos p/ válvula série MK DN 50/65- revestimento em ABS - carga máxima 80 Kg - curso em 240 seg.- com a auto-aprendizagem e modulação - 24V - TV
--------	--

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

KIT DE MONTAGEM PARA VÁLVULA MK



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

010479	* KIT MK - kit de montagem para válvula MK de ½" a 2" obrigatória apenas para os motores AS800 - TV
--------	---

* SOMENTE SOB ENCOMENDA