VÁLVULA MESCLADORA TERMOSTÁTICA SÉRIE RAW

As válvulas mescladoras termostática série RAW três vias, são utilizadas em instalações de produção de água quente para fins sanitários. A sua função é manter constante a temperatura da água mesclada enviadas ao consumo, mesmo em diferentes condições.

- Possuem um range de temperatura idôneo para aquecimento da água centralizada com caldeira;
- Pressão nominal 14bar;
- Limite da temperatura de fluido 5÷110ºC (máx.)
- Valores atribuídos às temperaturas de abertura: 45°C÷50°C÷55°C÷63°C÷72°C÷78°C

Válvula mescladora termostática TWR-RAW

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	KVS
7.030.00847	✡ TWR-RAW 25 E - Válv. mesc. termost. regulável DN 25 M - TV	1" M	1,6
014494 7.030.01011	TWR-RAW 32 E - Válv. mesc. termost. regulável DN 32 M - TV	1" ¼ M	1,6

✡ SOMENTE SOB ENCOMENDA

VÁLVULA MESCLADORA TERMOSTÁTICA SÉRIE RAW	TEMP. MÁX. DE ENTRADA	PRESSÃO MÁX. DE EXERCICIO (DINÂMICA)	MÁX. PRESSÃO DIF. Kg/cm²	PN/Bar	CAMPO DE REGULAGEM
	120ºC	5 bar	Q/F ou F/Q 2:1	10 Kg/cm²	30º - 60ºC